

混凝土上料搅拌一体机

产品简介

Product Overview



混凝土上料搅拌一体机

该取料上料搅拌一体机,在工作过程中通过螺旋铲斗取料,螺旋取料后把地面物料拨入皮带,输送到搅拌斗中,可通过履带边行走边上料搅拌,在行走的过程中完成混凝土的上料搅拌,到达卸料位置后搅拌斗旋转 90°,把搅拌好的料倒入指定地面。

技术特点

Technical Features

- **降低劳动强度**
可实现从地面机械化取料,节约人力。
- **行走取料**
通过履带行走和铲斗螺旋主轴的旋转实现拨料取料。
- **可自动搅拌**
可通过皮带输送到搅拌器实现自动搅拌。
- **节约时间**
可边行走边搅拌,到达指定地点的过程中,搅拌工作基本完成。
- **快捷方便**
油缸翻转卸料,节约卸料等待时间。
- **运行安全,移动方便**
采用全液压驱动行走履带,遥控操作,安全可靠。



技术参数

Technical Parameters

序号	项目	单位	参数
1	上料能力	m ³ /h	5-8
2	输送能力	m ³ /h	5-10
3	理论混凝土搅拌能力	m ³ /h	5
4	理论混凝土搅拌容积	L	500
5	电机功率	kW	55
6	最大流量	L/min	140
7	输送带宽度	mm	650 (±20)
8	输送长度	mm	3800 (±20)
9	外形尺寸	mm	≤ 5500 × 1100 × 2150 (±50)
10	机重	kg	≤ 4000

